



SERIE 3GK	SCHEMA TECNICA	
MOTORE DIESEL	IVECO FPT 4500 cc, 89 kw, 4 cilindri, Turbo intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue. OPT: 103 kw	
TRASMISSIONE	Idrostatica, 4 ruote motrici con differenziali meccanici. 4 marce: 2 meccaniche + 2 elettro-idrauliche	
CISTERNA ACQUA LAVORO	1950 lt + 5%	
SOSPENSIONI	Idraulica con accumulatore di azoto anteriore. Idraulica su sollevamento barra	
FRENI	PARCHEGGIO: negativo elettrico alle ruote posteriori. SERVIZIO: Idraulico su asse anteriore e posteriore	
CAMBIO	Elettroidraulico a 4 velocità (0 – 18 km/h, 0- 40 km/h)	
STERZATA	4 ruote sterzanti con 4 combinazioni	
CABINA	Pressurizzata, con aria condizionata, riscaldata, n°2 filtri a carboni attivi, sedile pneumatico	
LUCHE LIBERA DI LAVORO	680 mm con 230/95 R44 (230 x 1574 mm)	
BARRA	14 -15 - 16 -18 - 20 - 21 m	
DIMENSIONI	Lunghezza: 5800 mm Larghezza: 2550 mm Altezza: 3500 mm Passo: 2500 mm	
PESO	4.850 kg	
PNEUMATICI	230/95 R36 (230 x 1352 mm)	270/95 R38 (270 x 1480 mm)
	230/95 R40 (230 x 1454 mm)	270/95 R44 (270 x 1640 mm)
	230/95 R44 (230 x 1574 mm)	270/95 R48 (270 x 1730 mm)
	230/95 R48 (230 x 1656 mm)	
PER ALTRE MISURE DI PNEUMATICI CONSULTARE L'UFFICIO TECNICO GRIM SRL		