SERIE GT		SCHEDA TECNICA	
CISTERNA ACQUA LAVORO		3500 + 5% (1750 + 1750) in acciaio inox	
MOTORE DIESEL		IVECO FPT nef 4500 cc, 125 kw, 4 cilindri, Turbo intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue JOHN DEERE 6800 cc, 138 kw, Turbo intercooler, Common Rail, 6 cilindri TIER 3A (per Paesi Extra-UE)	
TRASMISSIONE		N°2 pompe idrostatiche, 4 ruote motrici, motori idraulici Poclain	
CAMBIO		Elettroidraulico a 2 velocità (0 – 18 km/h, 0- 39 km/h)	
STERZATA		4 ruote sterzanti con 4 combinazioni	
SOSPENSIONI		Pneumatiche + idrauliche indipendenti su ruote anteriori e sospensione pneumatica su guida sollevamento barra	
FRENI		PARCHEGGIO: Negativo elettrico. SERVIZIO: Freni a disco.	
COMPUTER		ARAG o TRIMBLE, con o senza GPS	
LUCE LIBERA DI LAVORO		Sotto il telaio: 2850 mm - Sotto la sezione centrale: 1100 mm	
BOOM		18 – 21 – 24 mt a chiusura orizzontale, con o senza manica aria. Sezioni acqua: 5 – 7 – 9	
DIMENSIONI		Lunghezza 6670 mm Larghezza 2550 mm Altezza 3700 mm Passo 2870 mm Peso 9200 kg	
PESO	**STANDARD**	**300/85 R42 (300 x 1560 mm)**	
	OPTIONAL	320/85 R38 (330 x 1560 mm)	320/85 R38 (330 x 1560 mm)
		320/80 R42 (320 x 1560 mm)	320/80 R42 (320 x 1560 mm)
		340/85 R38 (340 x 1560 mm)	340/85 R38 (340 x 1560 mm)
VIBRAZIONI - RUMOROSITÀ IN CABINA		MANO-BRACCIO: < 2,5 m/sec^2 CORPO, V.Q.M.M.P.: aw max 0,76 m/sec^2 ± 0,10 / LpA: dB(A) 78,1 ± 1,3	