



SERIE 10	TECHNISCHE DATEN	
DIESEL-MOTOR	FPT NEF 151 kW (205 PS), 6-Zylinder, Common Rail, Turbo Intercooler, mit AdBlue, Stage V	
ANTRIEB	4 Antriebsräder mit hydraulischen Radmotoren POCLAIN	
SPRITZTANK	4.000 L - 4.500 L	
FEDERUNG	Pneumatisch, aktiv, mit Kompressor + hydraulisch vorn und hinten, pneumatisch am Gestänge-Parallelogramm	
BREMSEN	HANDBREMSE: Negative, elektrisch. BETRIEBSBREMSEN: Scheibenbremsen	
SCHALTUNG	Elektrohydraulisch, 2 Geschwindigkeiten (0-20 km/h, 0-40 km/h)	
LENKUNG	4 Lenkräder mit 4 Lenkungsarten	
KABINE	Druckkabine Klasse IV, mit Klimaanlage, Heizung, 2 Stück Aktivkohlefilter und Luftdrucksitz	
COMPUTER	ARAG oder TRIMBLE, mit oder ohne GPS	
BODENFREIHEIT	1250 mm.	
GESTÄNGE	Stahl 24 - 27 - 28 - 30 m / Aluminium 24 - 28 - 30 - 32 - 36 m (optional: Luftunterstützung 24 - 27 - 28 - 30)	
ABMESSUNGEN		Länge: 8800 mm Breite: 2550 mm (2700 mm Aluminiumgestänge) Höhe: 4000 mm Achsabstand: 3650 mm
LEERGEWICHT	8.400 – 8.700 kg	
BEREIFUNG	320 – 340 – 380 – 420 – 460 – 480 – 520 – 540 mm	