



SERIE 7 M	DIFFÉRENTIELS MÉCANIQUES	
MOTEUR DIESEL	FPT NEF 125 kw (170 cv), 4 cylindres, Common Rail Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue	
TRANSMISSION	Transmission hydrostatique 4 roues motrices avec différentiels	
CUVE PRINCIPALE	2500 L + 5%	
CUVE DE RINÇAGE	250 L	
SUSPENSION	Avant et arrière pneumatiques + hydrauliques	
FREIN	FREIN DE STATIONNEMENT : Négatif électrique./ SERVICE: Sur les essieux avant et arrière	
BOÎTE DE VITESSE	Électrohydraulique, 4 vitesses (Max 40 km/h)	
DIRECTION	Quatre roues directrices avec 4 modes de direction	
CABINE	Cat. 4, pressurisée, climatisée, chauffée, 2 filtres à charbon actif et siège conducteur pneumatique	
ORDINATEUR	ARAG ou TRIMBLE, avec ou sans GPS	
DÉGAGEMENT DU SOL	650 - 700 mm	
RAMPE	Acier 18 - 21 - 24 m (manche à aire en option)	
DIMENSIONS	Longueur:	6900 mm
	Largeur:	2500 mm
	Hauteur:	3500 mm
	Empattement:	3050 mm
POIDS À VIDE	6900 kg	
PNEUS	270, 300, 320, 380, 420, 480, 540, 600	