



<b>SERIE 9 P</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>
<b>MOTORE DIESEL</b>	FPT NEF 4500 cc, 125 kw (170 cv), 4 cilindri, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue
<b>TRASMISSIONE</b>	Idrostatica, 4 ruote motrici con motori idraulici Poclain alle ruote
<b>CISTERNA ACQUA LAVORO</b>	3500 lt oppure 4000 lt
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori e posteriori, Pneumatiche attive + Idrauliche + Pneumatiche su barra
<b>FRENI</b>	PARCHEGGIO: Negativo elettrico sulle ruote posteriori SERVIZIO: idraulici a disco alle ruote posteriori OPT: idraulici a disco alle ruote anteriori
<b>CAMBIO</b>	Elettroidraulico a 2 velocità (0-18 km/h, 0-40 km/h)
<b>STERZATA</b>	4 ruote sterzanti con 4 combinazioni
<b>CABINA</b>	Categoria IV, pressurizzata, con aria condizionata, riscaldata, n°2 filtri a carboni attivi, sedile pneumatico
<b>COMPUTER</b>	ARAG o TRIMBLE, con o senza GPS
<b>LUCE LIBERA DI LAVORO</b>	1050 mm
<b>BARRA</b>	Acciaio 21 - 24 - 27 - 28 (optional manica aria) – 30 mt - Alluminio 24 - 28 - 30 mt (optional manica aria)
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza: 7600 mm Larghezza: 2550 mm (2700 mm barra alluminio) Altezza: 3800 mm Passo: 3180 mm
<b>PESO</b>	7.300 kg – 7.500 kg
<b>PNEUMATICI</b>	300, 320, 340, 380, 420, 480, 540, 600, 710