



SERIE 9 P	TECHNISCHE DATEN
DIESEL-MOTOR	FPT NEF 4500 cc, 125 kw (170 PS), 4-Zylinder, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue
ANTRIEB	Hydrostatisch, 4 Antriebsräder mit Poclain Hydraulikmotoren an den Rädern
SPRITZTANK	3500 L oder 4000 L
FEDERUNG	Pneumatisch, aktiv, mit Kompressor + hydraulisch vorn und hinten, pneumatisch am Gestänge-Parallelogramm
BREMSEN	HANDBREMSE: Passiv, elektrisch, an den Hinterrädern BETRIEBSBREMSEN: Hydraulische Scheibenbremsen an den Hinterrädern OPTIONAL: Hydraulische Scheibenbremsen an den Vorderädern
SCHALTUNG	Elektrohydraulisch, 2 Geschwindigkeiten (0-18 km/h, 0-40 km/h)
LENKUNG	4 Lenkräder mit 4 Lenkungsarten
KABINE	Druckkabine Klasse IV, mit Klimaanlage, Heizung, 2 Stück Aktivkohlefilter und Luftdrucksitz
COMPUTER	ARAG oder TRIMBLE, mit oder ohne GPS
BODENFREIHEIT	1050 mm
GESTÄNGE	Stahl 21 - 24 - 27 - 28 (optional: Luftunterstützung) – 30 m - Aluminium 24 - 28 - 30 m (optional: Luftunterstützung)
ABMESSUNGEN	Länge: 7600 mm Breite: 2550 mm (2700 mm Aluminiumgestänge) Höhe: 3800 mm Achsabstand: 3180 mm
LEERGEWICHT	7.300 kg – 7.500 kg
BEREIFUNG	300, 320, 340, 380, 420, 480, 540, 600, 710