



SERIE GT	SCHEDA TECNICA	
MOTORE DIESEL	FPT NEF 4500 cc, 125 kw (170 cv), 4 cilindri, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue JOHN DEERE 6800 cc, 138 kw (185 cv), Turbo intercooler, Common Rail, 6 cilindri TIER 3A (per Paesi Extra-UE)	
TRASMISSIONE	N°2 pompe idrostatiche, 4 ruote motrici, motori idraulici Poclain	
CISTERNA ACQUA LAVORO	3500 + 5% (1750 + 1750) in acciaio inox	
SOSPENSIONI	Pneumatiche + idrauliche indipendenti su ruote anteriori e sospensione pneumatica su guida sollevamento barre	
FRENI	PARCHEGGIO: Negativo elettrico. SERVIZIO: Freni a disco.	
CAMBIO	Elettroidraulico a 2 velocità (0-18 km/h, 0-39 km/h)	
STERZATA	4 ruote sterzanti con 4 combinazioni	
CABINA	Categoria IV, pressurizzata, con aria condizionata, riscaldata, n°2 filtri a carboni attivi, sedile pneumatico	
COMPUTER	ARAG o TRIMBLE con o senza GPS	
LUCE LIBERA DI LAVORO	Sotto il telaio: 2850 mm - Sotto la sezione centrale: 1100 mm	
BARRA	18 - 21 - 24 mt a chiusura orizzontale, con o senza manica aria. Sezioni acqua: 5 - 7 - 9	
DIMENSIONI		Lunghezza 6670 mm Larghezza 2550 mm Altezza 3700 mm Passo 2870 mm Peso 9200 kg
RUOTE	300, 320, 340	