



SERIE GT	TECHNISCHE DATEN	
DIESEL-MOTOR	FPT NEF 4500 cc, 125 kw (170 PS), 4 cilindri, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue JOHN DEERE 6800 cc, 138 kw (185 PS), Turbo intercooler, Common Rail, 6-Zylinder TIER 3A (für Nicht-EU-Länder)	
ANTRIEB	2 Stück hydrostatische Pumpen, 4 Antriebsräder, Hydraulikmotoren Poclain	
SPRITZTANK	3500 + 5% (1750 + 1750) aus rostfreiem Stahl	
FEDERUNG	Hydraulische, separate Luftfedern an den Vorderrädern und pneumatische Aufhängung an der Gestänge-Führungsbahn	
BREMSEN	HANDBREMSE: Passiv, elektrisch an den Hinterrädern BETRIEBSBREMSEN: Scheibenbremsen	
SCHALTUNG	Elektrohydraulisch, 2 Geschwindigkeiten (0-18 km/h, 0-39 km/h)	
LENKUNG	4 Lenkräder mit 4 Lenkungsarten	
KABINE	Druckkabine Klasse IV, mit Klimaanlage, Heizung, 2 Stück Aktivkohlefilter und Luftdrucksitz	
COMPUTER	ARAG oder TRIMBLE, mit oder ohne GPS	
BODENFREIHEIT	2850 mm unter dem Fahgestell, 1100 mm in der Mitte	
GESTÄNGE	18 - 21 - 24 m horizontal klappbar, mit oder ohne Luftunterstützung. Wasserteilbreiten: 5 - 7 - 9	
ABMESSUNGEN		Länge 6670 mm Breite 2550 mm Höhe 3700 mm Achsabstand 2870 mm Leergewicht 9200 kg
BEREIFUNG	300, 320, 340	