



SERIE 8 M	FICHE TECHNIQUE
MOTEUR DIESEL	IVECO FPT, 125 kw (170 cv), 4 cylindres, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue
TRANSMISSION	Transmission hydrostatique 4 roues motrices avec différentiels
CUVE PRICIPALE	3000 L ou 3500 L
SUSPENSION	Pneumatique active avec compresseur + hydraulique avant et arrière, pneumatique sur parallélogramme rampe
FREIN DE STATIONNEMENT	Négatif électrique
FREIN DE SERVICE	Sur les essieux avant et arrière
BOÎTE DE VITESSE	Électrohydraulique, 4 vitesses (Max 40 km/h)
DIRECTION	Quatre roues directrices avec 4 modes de direction
CABINE	Cat. 4, pressurisée, climatisée, chauffée, 2 filtres à charbon actif et siège conducteur pneumatique
ORDINATEUR	ARAG o TRIMBLE, avec ou sans GPS
DÉGAGEMENT DU SOL	650 ou 700 mm.
RAMPE	21 – 24 m Acier ou Aluminium
DIMENSIONS	Longueur: 7500 mm Largeur: 2550 - 2700 mm Hauteur: 3700 mm Empattement: 3150 mm
POIDS À VIDE	7000 – 7500 kg