



| SERIE 8 M | TECHNISCHE DATEN |
|-------------------------|--|
| DIESEL-MOTOR | IVECO FPT, 125 kw (170 PS), 4-Zylinder, Turbo Intercooler, STAGE V, AdBlue |
| ANTRIEB | Hydrostatisch, 4 Antriebsräder mit Differential |
| SPRITZTANK | 3000 L oder 3500 L |
| FEDERUNG | Pneumatisch aktiv mit Kompressor + hydraulisch vorn und hinten, pneumatisch am Gestänge-Parallelogramm |
| HANDBREMSE | HANDBREMSE: Negative, elektrisch |
| BETRIEBSBREMSSEN | An der Vorder - und Hinterachse |
| SCHALTUNG | Elektrohydraulisch, 4 Geschwindigkeiten (Max 40 km/h) |
| LENKUNG | Vierradlenkung mit 4 Lenkungsarten |
| KABINE | Kat. 4 Druckkabine, mit Klimaanlage, Heizung, 2 Aktivkohlefilter und Luftdrucksitz |
| COMPUTER | ARAG oder TRIMBLE, mit oder ohne GPS |
| BODENFREIHEIT | 650 - 700 mm. |
| GESTÄNGE | 21 – 24 m Stahl oder Aluminium |
| ABMESSUNGEN | Länge: 7500 mm Breite : 2550 - 2700 mm Höhe : 3700 mm Achsabstand : 3150 mm |
| LEERGEWICHT | 7000 – 7500 kg |